



VÄGGKOPPLINGSSYSTEM



Sortimentskatalog

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Väggkopplingssystem

Produktinformation.....	3
Sortiment.....	3
Väggbrickor för kopparrör.....	3
Väggbrickor för PE-X/PE-RT & AluPEX.....	4
Fördelare.....	4
Klämringskopplingar.....	5
Minikulventiler.....	5
Kopparrör.....	6
Täckbrickor.....	6
Kopplingsset.....	7
Planadapter.....	7

PRODUKTINFORMATION

Altech väggkopplingsystem är ett system för tappvatteninstallationer som består av väggbrickor, fördelare, minikulventiler, klämringskopplingar, kopparrör, täckbrickor och kopplingsset. Grunden i väggkopplingsystemet utgörs av väggbrickor som kan kombineras med övriga komponenter i systemet.

Väggbrickor: finns för kopparrör samt PE-X-, PE-RT- och AluPEX-rör. Vattenberörda delar är tillverkade i förkromad avzinkningshärdig mässing.

Fördelare: avsedda att användas på väggbrickor och är tillverkade i förkromad avzinkningshärdig mässing. De finns i utförande med eller utan vred.

Minikulventiler: tillverkade i förkromad avzinkningshärdig mässing och försedda med ett vred som enkelt går att demontera om man istället önskar avstängning med skruvmejsel.

Klämringskopplingar: tillverkade i avzinkningshärdig mässing och finns i förkromat utförande för att passa synliga installationer.

Förkromade kopparrör: avsedda för användning i sanitets- och värmeinstallationer och lämpar sig t.ex. för installation av utanpåliggande synliga rör.

Täckbrickor: universala och passar alla rörtyper med dimension 10–22 mm.

Kopplingsset: tillverkat i avzinkningshärdig mässing och finns även i förkromat utförande.

Planadapter: tillverkad i mässing. Används för att exempelvis täta mot en koppling med lekande mutter. Placeras i konisk anslutning för att erhålla planända.

Altech väggbrickor är kompatibelt och kan kopplas med Altech klämringskoppling och minikulventil med 15 mm anslutning eller Altech fördelare. Altech kopplingsset är kompatibelt med Altech klämringskoppling och minikulventil med 15 mm anslutning. Kopplingssetets kona är kompatibelt med Altech väggbricka.

För mer information om de olika produktsortimenten, se dokumentet "Produktinformation och monteringsanvisning" för respektive sortiment.

SORTIMENT

Väggbrickor för kopparrör



Art nr	Anslutningar	Dimension	Gånganslutningar
8511044	1-hål	12–15 mm	G15
8511045	2-hål	12–15 mm	G15
8511046	3-hål	12–15 mm	G15

Väggbrickor för PE-X/PE-RT & AluPEX



Art nr	Anslutningar	Rörtyyp	Dimension	Gånganslutningar
8511047	1-hål	PE-X/PE-RT	15 x 2,5 mm	G15
8511048	2-hål	PE-X/PE-RT	15 x 2,5 mm	G15
8511049	3-hål	PE-X/PE-RT	15 x 2,5 mm	G15
8511050	1-hål	AluPEX*/PE-X/PE-RT	16 x 2,0-2,5 mm	G15
8511051	2-hål	AluPEX*/PE-X/PE-RT	16 x 2,0-2,5 mm	G15
8511052	3-hål	AluPEX*/PE-X/PE-RT	16 x 2,0-2,5 mm	G15

* Godkänd för AluPEX-rör av nedanstående modeller, enligt SS-EN ISO 21003:

- Geberit FlowFit 16x2.0.
- LK PAL Universal Pipe 16x2.0.
- Uponor Uni Pipe Plus 16x2.0.

Fördelare



Art nr	Utförande	Anslutningar	Gånganslutningar	Extra anslutning
1774112	Med avstängning	2-hål	G15	G10 (dold)
1774113	Med avstängning	3-hål	G15	G10 (dold)
1774114	Utan avstängning	2-hål	G15	G10 (dold)
1774115	Utan avstängning	3-hål	G15	G10 (dold)

Klämringskopplingar



Art nr	Utförande	Dimension
1965551	Rak, förkromad	15
1965557	Rak förminskad, förkromad	15 x 10
1965558	Rak förminskad, förkromad	15 x 12
1965584	Rak utvändig, förkromad	15 x R15
1966440	Vinkel, förkromad	15
1966443	Vinkel förminskad, förkromad	15 x 12
1966475	Vinkel invändig, förkromad	15 x G15
1966459	Vinkel utvändig, förkromad	15 x R15
1968281	T-rör, förkromad	15
1968285	T-rör förminskad, förkromad	12 x 15 x 12
1968287	T-rör förminskad, förkromad	15 x 15 x 12
1968290	T-rör förminskad, förkromad	18 x 15 x 18
1968291	T-rör förminskad, förkromad	22 x 15 x 15
1968292	T-rör förminskad, förkromad	22 x 15 x 22
1934295	Förminskning	15 x 8
1934296	Förminskning	15 x 10
1934297	Förminskning	15 x 12

Minikulventiler



Art nr	Utförande	Dimension (mm)
5496267	Rak klämring x klämring med vred	15 x 15
5496270	Rak klämring x klämring med vred	15 x 10
5496271	Rak klämring x klämring med vred	15 x 12
5496278	Rak invändig x klämring med vred	G15 x 15
5496276	Rak utvändig x klämring med vred	G15 x 15
5496284	Vinkel klämring x klämring med vred	15 x 15
5496288	T-rör klämring x klämring med vred	15

Kopparrör

Förkromade kopparrör halvhårda, raka längder i Krom 3 och Krom 6.

Art nr Krom 6	Art nr Krom 3	Dimension	Längd
4811026	8564684	10 x 0,8	2 000 mm
4811027	8564685	10 x 0,8	2 750 mm
4811021	8564680	12 x 1,0	2 000 mm
4811024	8564682	12 x 1,0	2 750 mm
4811023	8564681	15 x 1,0	2 000 mm
4811025	8564683	15 x 1,0	2 750 mm
4811059	8564686	18 x 1,0	2 000 mm
4811060	8564687	18 x 1,0	2 750 mm
4811061	8564688	22 x 1,0	2 000 mm
4811062	8564689	22 x 1,0	2 750 mm



Förkromade glödgade kopparrör, mjuka, raka längder.

Art nr	Ytterdiameter (mm)	Längd
4811041	8 x 0,8	1 200 mm
4811042	8 x 0,8	2 000 mm
4811043	10 x 0,8	1 200 mm
4811044	10 x 0,8	2 000 mm
4811045	12 x 1,0	1 200 mm
4811046	12 x 1,0	2 000 mm
4811047	15 x 1,0	1 200 mm
4811049	15 x 1,0	2 000 mm
4811050	18 x 1,0	2 000 mm



Täckbrickor



Art nr	Utförande	Rörtyp	Dimension
8510018	1-hål	Universal	10–22 mm
8510019	2-hål	Universal	10–22 mm
8510020	3-hål	Universal	10–22 mm

Kopplingsset



Art nr	Anslutningar	Rörtyp	Ytbehandling	Dimension
1962331	R15	PE-X/PE-RT	Förkromad	15 x 2,5
1962332	R15	AluPEX/PE-X/PE-RT	Förkromad	16 x 2,5
1962333	R15	PE-X/PE-RT	Mässing	15 x 2,5
1962334	R15	AluPEX/PE-X/PE-RT	Mässing	16 x 2,5

Planadapter



Art nr	Dimension	Ytbehandling
1962380	15	Mässing



Altech[®]

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
För teknisk support, kontakta oss på
020-55 11 00 eller tk@altech.nu