

FM Mattsson 9000E 1G, väggmonterad ettgrepps badkars/duschblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000E 1G väggmonterad ettgreppsblandare avsedd för badkar och dusch med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm.

Blandare med FMM nr. 8190 har utloppspip med inbyggd vridpipomkastare för badkar- och duschutlopp. Blandare med FMM nr. 8191 har utlopp ned och kan utrustas med utloppspip, ejektornippel för sidodusch eller dragomkastare.

Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspärr, typgodkänd backventil och kan utrustas med förlängd spak.

Avsedd användning

Väggmonterad ettgreppsblandare avsedd för dusch.

Handelsnamn

FM Mattsson ettgrepps badkar/duschblandare 9000E 1G:

Bad/duschblandare med vridpipomkastare c/c 160, FMM nr. 8190 0000.

Bad/duschblandare med vridpipomkastare och förlängd spak c/c 160, FMM nr. 8190 4000.

Bad/duschblandare med vridpipomkastare och förlängd spak c/c 150, FMM nr. 8190 4500.

Bad/duschblandare med vridpipomkastare c/c 150, FMM nr. 8190 1500.

Bad/duschblandare med utlopp ned c/c 160, FMM nr. 8191 0000.

Bad/duschblandare med utlopp ned c/c 150, FMM nr. 8191 1500.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktion 100 38 33, Rev 008, daterad 2023-03-06.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: RISE certifieringsregel CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.


Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och monteringsanvisning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson AB
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsnummer	<i>nr</i>
Typgodkännandets nummer	SC1665-12
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 1160506-A och 1160506-C-1 från RISE.

Rapport 3B061947 från SINTEF.

Rapport 5-0456/21 från TZW.

Rapport 392-2021-00548101 från Eurofins.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-05-09, med giltighetstid t.o.m. 2023-05-08.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-02-25.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten/erna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric