

Pine, Solid, och Viskan ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Pine och Solid ettgreppsblandare för tvättställ med eller utan pop up bottenventil. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och keramisk tätning med eller utan kallstart. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning G3/8".

FM Mattsson Viskan ettgreppsblandare för tvättställ med eller utan pop up bottenventil. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och keramisk tätning med kallstart. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med Ø 10 mm rörände.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedda för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Damixa Pine med kallstartsfunktion, Damixa nr. 17021--00.

Damixa Pine, Damixa nr. 170211000.

Damixa Pine med kallstartsfunktion och pop up bottenventil, Damixa nr. 17821--00.

Damixa Pine med kallstartsfunktion och dragstångsventil, Damixa nr. 17822--00.

Damixa Pine hög med kallstartsfunktion, Damixa nr. 17930--00.

Damixa Pine hög med kallstartsfunktion och dragstångsventil, Damixa nr. 17921--00.

Damixa Solid, Damixa nr. 310210000

Position 6 och 7 i artikelnumret för Pine beskriver färg:

00 = krom, 46 = stål, 61 = mattsvart

FM Mattsson Viskan tvättställsblandare, FMM nr. 4950000-.

FM Mattsson Viskan tvättställsblandare med silpluggventil, FMM nr. 4953000-.

Position 8 i artikelnumret för Viskan beskriver färg:

0 = krom, 4 = mattsvart

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20157.00 Damixa Pine, daterad 2022-06.
Installationsanvisning 20235.00 Solid, daterad 2020-08.
Installationsanvisning 20159.00 Kallstartsfunktion, daterad 2017-07.
Skötselanvisning 12676.00 Damixa, daterad 2021-09
Installationsanvisning LionX, Rev.003 -- 21.06.22 Mo nr 20197.00
Installationsanvisning Viskan, Rev.002 -- 21.06.21 -- FMM nr 20185.00

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074, daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson Denmark ApS
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	år/vecka
Typgodkännandets nummer	SC0698-17
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 178092-B, 178092-A, och 7P04475E och 7P04475-01 från RISE.
Rapport 6P09796-05 från SP.
Rapport SBF2015F0290, 2017:00023 och 201700549A från SINTEF.
Rapport K-192852-10-Ko och W-233281-13-Si från Hy.
Rapport 57214216-1 från LGA.
Rapport DL-43580 från D-Lab.
Rapport 032100466-0001 från Kiwa.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-06-30.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-06-29.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin', with a long horizontal flourish extending to the right.

Martin Tillander