

FM Mattsson blandarfäste, väggbricka och ventilfäste samt Mora ventilfäste

Innehavare/Utfärdad för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

FM Mattsson blandarfäste, väggbricka och ventilfäste, Mora ventilfäste samt Damixa blandarfäste tillverkade av rostfritt stål.

Blandarfäste för rördimensioner 12 och 15mm.

FM Mattsson 9205 och FM Mattsson 1420 med c/c 160mm invändig gänga M26×1,5 eller c/c 150mm utvändig gänga G3/4".

Damixa 484300000 och Damixa 484310000 med c/c 160mm invändig gänga M26×1,5.

Väggbrickor för rördimensioner 10, 12 och 15mm.

FM Mattsson 1700, 1705, 1708 med utvändig gänga G3/8" eller G 1/2".

Ventilfäste för rördimensioner 12 och 15mm.

FM Mattsson 1719 med invändig gänga G1/2".

Ventilfäste för rördimension 12mm.

Mora 630216 med invändig gänga G1/2".

Ventilfäste för rördimension 15mm.

Mora 630385 med invändig gänga G1/2".

Avsedd användning

Blandar- och ventilfästen för anslutning av blandare och sanitetsarmaturer.

Väggbrickor avsedda för genomföring i vägg vid övergång från dold till synlig rörförläggning.

Kopplingarna är avsedda för mjuka, halvhårda eller hårda kopparrör.

Stödhylsa ska användas till mjuka och halvhårda rör, rören ska vara typgodkända.

Handelsnamn

Se ovan under "Produktbeskrivning".

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Typgodkännande 0088/04 | 2020-09-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-03-16250



2P01245

(7P07394)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning blandarfäste c/c 150, Rev. 004 - 15.03 FMM nr. 08839221.
Monteringsanvisning blandarfäste c/c 160, Rev. 004 - 15.03 FMM nr. 08839220.
Monteringsanvisning blandarfäste c/c 160, 2017-11 Damixa nr. 484300000 och 484310000.
Monteringsanvisning ventilfeäste FMM 1719, Rev. 003 - 17.10 FMM nr. 08832650.
Monteringsanvisning väggbricka FMM 1700 1705 1708, Rev. 003 - 15.03 FMM nr. 08832500.
Monteringsanvisning Mora ventilfeäste, Rev. 002 - 18.05.16 - MA nr 890282.
Monteringsanvisning kompressionskopplingar Rev. 007 - 18.05.16 FMM nr. 100 35 49.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, installationsanvisning eller förpackning och omfattar:

Distributör	FM Mattsson eller Mora eller Damixa
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsnummer/tillverkningsdatum	<i>nr/datum</i>
Typgodkännandets nummer	0088/04
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Produkterna märks med FM Mattsson eller Mora eller Damixa.

Bedömningsunderlag

Rapport O6870/819 och O6870/136 från Sintef, Norge.
Rapport 270-0-0040 från DTI, Dansk Teknologisk Institut.
Rapport 5P01669-D och 5P01669-19C från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Rapport EUFI29-19006206-T1 från Eurofins Expert Services.

Kommentarer

Produkterna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer".

Vattenberörda metalldelar är tillverkade av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-05-21.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-08-31.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson