

Golvbrunn, Purus Rot

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Organisationsnummer: 559007-0032.

Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.

E-post: info@purus.se hemsida: www.purus.se

Produktbeskrivning

Golvbrunn Purus Rot är tillverkad av PP och har inbyggd förhöjningsring för ställbar bygghöjd (99 – 129 mm). Purus ROT har löstagbart vattenlås och sidoutlopp med DN 75 anslutning. Golvbrunnar levereras med Purus Tyr vattenlås, Purus KL 150 automatisk klämring och plastsil (Ø150 mm). Brunnen klarar belastningsklass K3.

Följande flöde har mätts för Purus Rot tillsammans med sil i droppmönster, RSK 7138446.

Dimension (mm) / placering av utlopp	Flöde sil (l/s)
DN75 / sida	1,1

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus Rot.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten*

6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställets normflöden.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Golvbrunnar 22733, daterad 2020-06-11.

Typgodkännande 0225/06 | 2021-01-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



18685

(5P08694)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 351. Kontrollorgan: DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör
Produktnamn
Produktkod/RSK-nr
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

PURUS
ROT
nummer
†
RISE
1002
DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad
Typgodkännandets nummer

år/månad
0225/06

Bedömningsunderlag

Rapport ETk P6 03538 från SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 732649-1 från DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med brunn.

Purus Rot har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-12-10.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-01-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

Typgodkännande 0225/06 | 2021-01-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering