

TRIO PERFEKTA, Blandarfästen och väggbrickor för PE-X rör

Innehavare/Utfärdat för

Trio Perfekta AB

Box 54, 283 02 Lönsboda.

Organisationsnummer: 556083-7915.

Tel: 0479-25 503.

E-mail: info@trio-perfekta.se hemsida: www.trio-perfekta.se

Produktbeskrivning

Blandarfästen finns för cc 100, 150, 160 mm och som enkla blandarfästen.

Blandarfästen cc 100 och 160 cc och enkla blandarfästen har anslutningsgänga M26 x 1,5 mm för PE-X rör i dimension 12x2,0 och 15x2,5 mm. Kopplingen består av genomföring, stödhylsa med sfärisk tätning mot blandare, klämring och mutter.

Blandarfästen cc 150 mm och enkla blandarfästen har anslutningsgänga G 3/4" för PE-X rör i dimension 15x2,5 mm. Kopplingen består av G 3/4" utvändig gängad genomföring, stödhylsa med plan tätningsyta mot blandare och klämring. Blandaren ansluts med G 3/4" mutter och plantätning.

Väggbrickor/ventilfäste finns som 1-håls samt 2- och 3-håls med cc 40 mm med invändig gänga G 1/2" för PE-X-rör i dimension 15x2,5 mm för montering till klämringkopplingar.

Blandarfästen och väggbrickor tillverkas i förkromad mässing eller rostfritt stål.

Blandarfästena finns i flera färger och till enkla blandarfästen finns kåpor i flera utföranden.

Vattenberörda delar tillverkas av typgodkänd avzinkningshärdig mässing för tappvatteninstallationer.

Avsedd användning

Produkterna är avsedda för montering på vägg i våtutrymmen vid övergång från dold till synlig rörförläggning med typgodkända homogena ofärgade PE-X rör med dimension 12x2,0 eller 15x2,5 mm. Högsta förekommande driftstryck får inte överstiga 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875, se även kommentarer nedan.

Handelsnamn

Se bilaga till detta typgodkännandebevis.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monterings-/installationsanvisning, se bilaga till detta typgodkännandebevis.

Typgodkännande SC0249-10 | 2020-06-04

RISE Research Institutes of Sweden AB |

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16200



2P04183

(6P02428)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 210-00-0076. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Trio Perfekta AB, Box 54, 280 70 Lönsboda.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt eller förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Trio Perfekta
Se under punkten handelsnamn
nr/datum
SC0249-10
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr P803288-14B, P803288-15B, P803288-16B, 99E13382, ETz9P04920-2, ETz9P04920-3 och 9P04920-A från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Produkterna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 18 "Mekaniska kopplingar av metall för plaströr för tappvatteninstallationer".

Applikationsklasser enligt standard SS-EN ISO 15875:
Klass 2: Tappvattensystem med temperatur upp till 70°C.
Klass 4: Uppvärmningssystem med låg temperatur, t.ex. golvvärme.
Klass 5: Uppvärmningssystem med hög temperatur.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-12-15.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2021-12-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Blandarfästen

Handelsnamn			Anslutning blandare	Rördimension	Monteringsanvisning
970492	8128939	Blandarfäste	150cc	15x2,5 Pex	151690_7
970493	8187226	Blandarfäste	160cc	15x2,5 Pex	151639Pex_2
970497	8128920	Blandarfäste	160cc	15x2,5 Pex	151691_6
97049712	8128940	Blandarfäste	160cc	12x2,0 Pex	151691_6
970497BT	872001	Blandarfäste	160cc	15x2,5 Pex	151632PBT_1
970498	8128921	Blandarfäste	100cc	15x2,5 Pex	151691_6
971988	-	Blandarfäste	150cc	15x2,5 Pex	151803_2
971992	8531920	Blandarfäste	150cc	15x2,5 Pex	151654_5
971993	8531921	Blandarfäste	150cc	15x2,5 Pex	151654_5
971998	2902297090	Blandarfäste	150cc	15x2,5 Pex	151822_2
973392	8128967	Blandarfäste	150cc	15x2,5 Pex	151690_7
973397	8128897	Blandarfäste	160cc	15x2,5 Pex	151691_6
973492	8187475	Blandarfäste	150cc	15x2,5 Pex	151690_7
973497	8187474	Blandarfäste	160cc	15x2,5 Pex	151691_6
974158	8265150	Blandarfäste	150cc	15x2,5 Pex	151690_7
974168	8265144	Blandarfäste	160cc	15x2,5 Pex	151691_6
974258	8265151	Blandarfäste	150cc	15x2,5 Pex	151690_7
974268	8265145	Blandarfäste	160cc	15x2,5 Pex	151691_6
974486	8187503	Blandarfäste	150cc	15x2,5 Pex	151690_7
974487	8187504	Blandarfäste	160cc	15x2,5 Pex	151691_6
974686	-	Blandarfäste	150cc	15x2,5 Pex	151690_7
974687	-	Blandarfäste	160cc	15x2,5 Pex	151691_6

Ventilfäste

971981	8504978	Ventilfäste enkel	-	15x2,5 Pex	151814_5
--------	---------	-------------------	---	------------	----------

Väggbrickor

971551	8531861	Väggbricka enkel	-	15x2,5 Pex	151781_4
971551BT	860094	Väggbricka enkel	-	15x2,5 Pex	151615BT_1
971552	8531862	Väggbricka dubbel	40cc	15x2,5 Pex	151781_4
971552BT	860095	Väggbricka dubbel	40cc	15x2,5 Pex	151615BT_1
974451	8531929	Väggbricka enkel	-	15x2,5 Pex	151781_4
974452	8531930	Väggbricka dubbel	40cc	15x2,5 Pex	151781_4
974455	8531886	Väggbricka trerörs	40cc	15x2,5 Pex	151781_4