Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

3900/89

VATETTE – Blandarfäste och kopplingsbricka

Innehavare/Utfärdat för

Gustavsberg AB

Industrigatan 1, 447 31, Vårgårda, Sverige

Produktbeskrivning

VATETTE blandarfästen och väggbrickor finns i låg utformning samt i ”V6”utförande som är högre för att underlätta tätskiktsanslutning mot rör. Produkter i lågt utförande är försedda med packning som komprimeras vid montering mot vägg. VATETTE blandarfäste med och utan klämringskoppling finns i utförande för cc 160 mm blandare med utanpåliggande rör i cc 40 mm.

I VATETTE blandarfästen och kopplingsbrickor ingår klämringskopplingar som omfattas av följande typgodkännanden:

- Kopplingar för kopparrör, Dy 12 och 15 (ingår i blandarfäste nr. 1 och 5, se tabell 1)
- Kopplingar enligt typgodkännande 0995/74, 0041/01, 0019/04 och SC0703-10

Vattenberörda delar tillverkas av avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

VATETTE blandarfästen och kopplingsbrickor är avsedda för tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämställas med vatten från kommunal anläggning. Maximalt driftstryck är 1,0 MPa, maximal kontinuerlig driftstemperatur 70 °C och maximal momentan driftstemperatur 95 °C.

Kopplingarna enligt typgodkännande 0995/74, 0041/01, 0019/04 och SC0703-10 är avsedda för fogning av de rörtyper som anges i respektive typgodkännande. Samtliga rör ska vara typgodkända för avsedd användning.

Handelsnamn

VATETTE-Blandarfästen och kopplingsbrickor, se tabell 1.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):
Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6§§

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se
Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) [1]:

Installationer för tappvatten	BBR 6:62
Utformning	BBR 6:625

[1] Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Se tabell 2

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. CR 074 daterad 2026-04-20, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Gustavsberg AB, Industrigatan 1, 447 31, Vårgårda, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt förpackning och omfattar:

Innehavare	Gustavsberg AB
Produktens typbeteckning	Enligt bilaga 1
Löpande tillverkningsdatum	*datum*
Typgodkännandets nummer	3900/89
Boverkets inregistrerade varumärke	Ⱶ
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr. E30147C, 89E40030, P200840, P400195, ETk PX17471-B rev.1, ETk PX24906 Rev.1, ETk PX17471-A, ETk PX08308-B Rev.1 och ETk PX00849-13B från SP
Rapport nr. 1179235, 175318-B, PX00849-18F rev1, ca897105, 1278194 från RISE

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 064, daterad 2025-09-06.

Blandarfästen för utanpåliggande rördragning installeras med VATETTE typgodkända halvkopplingar.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-11-20 .

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Giltighet

Giltigt till och med 2029-11-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Tabell 1

Blandarfästen 150 c/c för dold rördragning

1. FG0115050 RSK 812 89 32 V6; FG0115000 RSK 822 84 95 för kopparrör, Dy 12 och 15 med klämringskopplingar enligt detta typgodkännandebevis.
2. FG0115061 RSK 812 89 63 V6; FG0115011 RSK 826 51 83 för PEX-, PE-RT-, PB-rör, Dy 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis SC0703-10.
3. FG0115062 RSK 812 89 64 V6; FG0115012 RSK 82 65 184 för PEX-, PE-RT-, PE-RTAlu-, PB-rör, Dy 16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis SC0703-10.
4. FG01155053 RSK 826 51 88 V6; FG011501553 RSK 826 51 86 för PEX-, PE-RT-, PE-RTAlu-, PB-rör, Dy 15/16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis SC0703-10.

Blandarfästen 150 c/c för utanpåliggande rördragning

5. FG0115080 RSK 812 89 34 V6; FG0115030 RSK 822 84 96 för Cu/koppar--, rostfria stål-rör, Dy 12 och 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0995/74.

Blandarfästen 160 c/c för dold rördragning

6. FG0116050 RSK 812 89 30 V6 FG0116000 RSK 826 51 81 V6 FG011601553 RSK8265187 för Cu/kopparrör, Dy 12 och 15 med klämringskopplingar enligt detta typgodkännandebevis.
7. FG0116060 RSK 812 89 58 för PEX-, PB-rör, Dy 12 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0041/01.
8. FG0116061 RSK 812 89 59 V6; FG0116011 RSK 826 51 83 V6; FG011601553 RSK8265187 för PEX-, PE-RT-, PB-rör, Dy 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0041/01.
9. FG0116062 RSK 812 89 60 V6; FG0116012 RSK 826 51 82 V6; FG011601553 RSK8265187 för PEX-, PE-RT-, PE-RTAlu-, PB-rör, Dy 16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0041/01.
10. FG0116063 RSK 812 89 61 för PEX-, PB-rör, Dy 18 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0041/01.
11. FG01160553 RSK 826 51 89 V6; FG011601553 RSK 826 81 87 för PEX-, PE-RT-, PE-RTAlu-, PB-rör, Dy 15/16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0041/01.

Blandarfästen 160 c/c för utanpåliggande rördragning

12. FG0116080 RSK 812 89 02 V6; FG0116030 RSK 835 22 16 för Cu/koppar-, rostfria stålrör, Dy 12 och 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännande 0995/74.
13. FG0116081 RSK 812 89 28 V6; FG0116031 RSK 835 22 17 med avstängningsventiler för Cu/koppar-, rostfria stål-rör, Dy 12 och 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0995/74.

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Tabell 1, fortsättning

Kopplingsbrickor 1-rörs

14. FG0125151 RSK 855 06 13 V6; FG0126151 RSK 850 50 37 V6; FG0126164 RSK850 50 55 V6; FG0127151 RSK 851 10 18 för Cu/koppar-, rostfria stål-rör, Dy 10, 12 och 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0995/74.
15. FG0125152 RSK 855 06 49 V6; FG0126152 RSK 850 50 33 V6; FG0126162 RSK850 50 56 V6; FG0127152 RSK 851 10 19 för PEX, PE-RT-, PB-rör, Dy 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
16. FG0125153 RSK 855 06 44 V6; FG0126153 RSK 850 50 34 V6; FG0126163 RSK 850 50 57 V6; FG0127153 RSK 851 10 20 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, Dy 16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
17. FG0125154 RSK 855 06 53 för PEX-, PB-rör, Dy 18 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
18. FG0125155 RSK 855 06 54 FG0125156 RSK 855 06 55 FG0125157 RSK 855 06 68 V6; FG0126155 RSK 850 50 35 V6; FG0127155 RSK 851 10 21 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, Dy 20 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
19. FG0125158 RSK 855 06 56 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, Dy 22x3,0 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.

Kopplingsbrickor 2-rörs

20. FG0125251 RSK 855 06 15 V6; FG0126251 RSK 850 50 43 V6; FG0127251 RSK 851 10 22 för Cu/koppar-, rostfria stål-rör, Dy 10, 12 och 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0995/74.
21. FG0125252 RSK 855 06 50 V6 FG0126252 RSK 850 50 39 V6; FG0127252 RSK 851 10 23 för PEX-, PE-RT-, PB-rör, Dy 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
22. FG0125253 RSK 855 06 45 V6; FG0126253 RSK 850 50 40 V6; FG0127253 RSK 851 10 25 för PEX-, AluPEX-, PE-RToch PB-rör, Dy 16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
23. FG0125254 RSK 855 06 57 för PEX-, PB-rör, Dy 18 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
24. FG0125255 RSK 855 06 58 FG0125256 RSK 855 06 59 FG0125257 RSK 855 06 69 V6; FG0126258 RSK 850 50 38 V6; FG0127258 RSK 851 10 28 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PBrör, Dy 20 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
25. V6; FG0126254 RSK 850 50 41 V6; FG0127254 RSK 8511026 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, 1xDy 20 och 1xDy 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
26. V6; FG0126255 RSK 850 50 42 V6; FG0127255 RSK 851 10 27 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, 1xDy 20 och 1xDy16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
27. FG0125258 RSK 855 06 60 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, Dy 22 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Tabell 1, fortsättning

Kopplingsbrickor 3-rörs

28. FG0125351 RSK 855 06 27 för Cu/koppar-, rostfria stål-rör, Dy 10, 12 och 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0995/74.
29. FG0125352 RSK 855 06 61 V6; FG0126352 RSK 850 50 45 V6; FG0127352 RSK 851 10 29 för PEX-, PE-RT-, PB-rör, Dy 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
30. FG0125353 RSK 855 06 46 V6; FG0126353 RSK 850 50 46 V6; FG0127353 RSK 851 10 30 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör Dy 16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
31. V6; FG0126354 RSK 850 50 47 V6; FG0127354 RSK 851 10 31 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, 1xDy 20 och 2xDy 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
32. V6; FG0126355 RSK 850 50 42 V6; FG0127355 RSK 851 10 11 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, 1xDy 20 och 2xDy16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.

Kopplingsbrickor 4-rörs

33. V6; FG0126352 RSK 850 50 50 V6; FG0127452 RSK 851 10 34 för PEX-, PE-RT-, PB-rör, Dy 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
34. V6; FG0126353 RSK 850 50 51 V6; FG0127453 RSK 851 10 35 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör Dy 16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
35. V6; FG0126354 RSK 850 50 52 V6; FG0127454 RSK 851 10 36 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, 1xDy 20 och 3xDy 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04
36. V6; FG0126355 RSK 850 50 53 V6; FG0127455 RSK 851 10 37 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, 1xDy 20 och 3xDy16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.

Kopplingsbrickor 5-rörs

37. FG0127552 RSK 851 10 38 för PEX-, PE-RT-, PB-rör, Dy 15 md typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
38. V6; FG0127553 RSK 851 10 39 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör Dy 16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
39. V6; FG0127554 RSK851 10 40 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, 1xDy 20 och 3xDy 15 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
40. V6; FG0127555 RSK 851 10 41 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, 1xDy 20 och 3xDy16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Tabell 1, fortsättning

Kopplingsbrickor 2-rörs 180cc

41. V6 FG0180600 RSK 850 51 46 V6; FG0190600 RSK 850 51 45 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör Dy 16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.
42. V6; FG0180906 RSK 850 51 45 V6; FG0190906 RSK 851 10 43 för PEX-, AluPEX-, PE-RT- och PB-rör, 1xDy 20 och 3xDy16 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0019/04.

Blandarfäste 160/40cc

43. Blandarfäste 160/40cc, vat-15, artikelnummer GB41102871 RSK 826 70 08 med typgodkända klämringskopplingar enligt typgodkännandebevis 0995/74.
44. Blandarfäste 160/40cc, artikelnummer GB41102873 RSK 8267010.
45. Blandarfäste 160/40cc, blyfri, artikelnummer GB411028730 RSK 826 70 11.
46. Blandarfäste 160/40cc, blyfri, artikelnummer GB41102873053 RSK 826 70 22.

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.