Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

0004/08

VATETTE – Fullflödesventiler

Innehavare/Utfärdat för

Gustavsberg AB

Industrigatan 1, 447 31 Vårgårda, Sverige

Produktbeskrivning

Fullflödes avstängningsventiler av kulkiktyp för varmt och kallt tappvatten, tillverkade av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering.

Produkten tillverkas med kort och lång spindel i dimensionerna DN 12, DN 15, DN 18, DN 22, DN 28, DN 35, DN 42 och DN 54 med typgodkända VATETTE-klämringskopplingar, se typgodkännandebevis 0995/74, 0037/01 och 0019/04.

Avsedd användning

Avstängningsventil för tappvatten och värmevatten där vattnets kvalitet kan jämställas med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Ventiler med klämringskopplingar enligt typgodkännande 0995/74, 0037/01 och 0019/04 är avsedda för fogning av rörtyper redovisade i respektive typgodkännande. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen.

Handelsnamn

VATETTE – Fullflödesventil, se tabell 1.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer	BFS 2024:8, 8 kap. 1§, 3§, 4§ och 6§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) [1]:

Installationer för tappvatten	BBR 6:62
Utformning	BBR 6:625

[1] Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning VATETTE - Fullflödesventil 637 777_8, daterad 2022-04-22

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. CR 074 daterad 2026-04-20, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Gustavsberg AB, Industrigatan 1, 447 31 Vårgårda, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt förpackning och omfattar:

<u>Kulventil</u>	
Produktens typbeteckning	VATETTE
Dimension	DN *xx*
Tryckklass	PN 16
<u>Förpackning</u>	
Innehavare	Gustavsberg AB
Produktens typbeteckning	VATETTE - Fullflödesventil
Löpande tillverkningsdatum	*datum*
Typgodkännandets nummer	0004/08
Boverkets inregistrerade varumärke	⊤
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr. ETk P802012 och E30147C från SP
Rapport nr. PX00849-19A, PX00849-18F rev. 1 och AO-0015417 från RISE

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregel CR 060, daterad 2025-09-07.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-06-13.

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Giltighet

Giltigt till och med 2031-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Tabell 1. Artikelförteckning Vatette fullflödesventiler

RSK-nummer	Artikelnummer	Produktnamn	Dimension
8547061	FG0803400	Vatette Fullflödesventil G10	G10
8547068	FG080340006	Vatette Fullflödesventil G10	G10
8547062	FG0803500	Vatette Fullflödesventil G15	G15
8547069	FG080350006	Vatette Fullflödesventil G15	G15
8547063	FG0803600	Vatette Fullflödesventil G20	G20
8547070	FG080360006	Vatette Fullflödesventil G20	G20
8547064	FG0803700	Vatette Fullflödesventil G25	G25
8547071	FG080370006	Vatette Fullflödesventil G25	G25
8547065	FG0803800	Vatette Fullflödesventil G32	G32
8547072	FG080380006	Vatette Fullflödesventil G32	G32
8547066	FG0803900	Vatette Fullflödesventil G40	G40
8547073	FG080390006	Vatette Fullflödesventil G40	G40
8547067	FG0804000	Vatette Fullflödesventil G50	G50
8547074	FG080400006	Vatette Fullflödesventil G50	G50
8547075	FG0810400	Vatette Fullflödesventil 12mm	12mm
8547083	FG081040006	Vatette Fullflödesventil 12mm	12mm
8547076	FG0810500	Vatette Fullflödesventil 15mm	15mm
8547084	FG081050006	Vatette Fullflödesventil 15mm	15mm
8547077	FG0810800	Vatette Fullflödesventil 18mm	18mm
8547085	FG081080006	Vatette Fullflödesventil 18mm	18mm
8547078	FG0811100	Vatette Fullflödesventil 22mm	22mm
8547086	FG081110006	Vatette Fullflödesventil 22mm	22mm
8547099	FG081115141	Vatette Fullflödesventil 22mm	22mm (DN20)
8547100	FG081115142	Vatette Fullflödesventil 22mm	22mm (DN20)
8547079	FG0811500	Vatette Fullflödesventil 28mm	28mm
8547087	FG081150006	Vatette Fullflödesventil 28mm	28mm
8547080	FG0811800	Vatette Fullflödesventil 35mm	35mm
8547088	FG081180006	Vatette Fullflödesventil 35mm	35mm
8547081	FG0812100	Vatette Fullflödesventil 42mm	42mm
8547089	FG081210006	Vatette Fullflödesventil 42mm	42mm
8547082	FG0812400	Vatette Fullflödesventil 54mm	54mm
8547090	FG081240006	Vatette Fullflödesventil 54mm	54mm
8547107	FG084050041	Vatette Fullflödesventil 15mm	15mm (DN15)
8547106	FG084050042	Vatette Fullflödesventil 15mm	15mm (DN15)
5493209	FG084110041	Vatette Fullflödesventil 22mm	22mm (DN20)
5493210	FG084110042	Vatette Fullflödesventil 22mm	22mm (DN20)
8547102	FG084115141	Vatette Fullflödesventil 22mm	22mm (DN20)
8547103	FG084115142	Vatette Fullflödesventil 22mm	22mm (DN20)
5493672	FG084185142	Vatette Fullflödesventil 35x22	35x22mm
5494256	FG084215142	Vatette Fullflödesventil 42x22	42x22mm

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.