

Altech Flexi, flexibla kopplingsledningar

Innehavare/Utfärdat för

Dahl Sverige AB

Box 11076, 16 111 Bromma

Produktbeskrivning

Altech Flexi är flexibla kopplingsledningar av PE-RT med yttre omflätning av rostfritt stål eller PET och med fabriksmonterade kopplingar i mässing CW612N, CW617N och CW626N och CW724R.

Kopplingsledningarna levereras med kopplingar i olika kombinationer av storlekar enligt följande kombinationer:

Altech Flexi	DN8	Rak- eller vinklad överfallsmutter: 3/8", 1/2", 3/4" Utvändig gänga: 3/8", 1/2", 3/4", M8x1, M10x1 Rörände: 8 mm, 10 mm.
Altech Flexi	DN13	Överfallsmutter: 1/2", 3/4" Utvändig gänga: 1/2", 3/4" Rörände: D15
Altech Flexi	DN19	Överfallsmutter: 3/4" Utvändig gänga: 3/4" Rörände: D22
Altech Flexi	DN25	Överfallsmutter: 1" Utvändig gänga: 1" Rörände: D28
Altech Flexi	DN32	Överfallsmutter: 1 1/4" Utvändig gänga: 1 1/4"

Avsedd användning

Kopplingsledningar för tappställen för varmt och kallt tappvatten samt för disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 90°C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

Altech Flexi.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Utformning 6:625 1:a och 4:e stycket.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Altech anslutningsslangar v. 14-326-V13, daterad 2021-06-08.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix 1 till kontrollavtal 102/2017, daterad 2021-09-15, Kontrollorgan: Kiwa

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Tillverkningsenheter: 73520000 och 73520000K.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Produkt märks med:

Tillverkningsställe

Boverkets inregistrerade varumärke

Dimension

Max. tryck och max. temperatur

73520000/73520000K

†

DN XX

10 bar, 90°C

Förpackning märks med:

Innehavare, tillverkare

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

Dahl Sverige AB

Altech Flexi

nummer

SC1285-17

†

RISE

1002

Kiwa

Bedömningsunderlag

Rapporter 1111489-001, 1111488-001, 1111487-001, 1111484-001, 1111483-001, 1111480-001, 1111486-001, 1111485-001, 1111482-001, 1111481-001 från TTR.

Rapport QB10593INS20/1451 från CSTB.

Rapport 20-3557-EN/1 från Aimplas.

Rapporter PLA-0916/21-1, PLA-0619/21-1, PLA-0623/21-1, PLA-0081/21-1, PLA-0538/20-1 från CEIS.

Rapport DW-5253BQ0577 från DVGW

Rapporter DE21MTKR 004, DE21MTKR 003, DE21MTKR 002, DE21MTKR 001, 21243652-001, 21243653-001, 21243654-001 och 21243655-001 från TÜV Rheinland.

Rapporter KR162/18, MO050/18, KR 221/15 och MO 194/15 från TZW.

Rapporter 191200126-TR-Rev1, daterad 25-10-2016 från Kiwa.

Kommentarer

Godkännandet gäller under förutsättning att kopplingsledning i hela sin längd är belägen i ett och samma rum och att kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-01-26, med giltighetstid t.o.m. 2022-05-29.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-09-15.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric