

Uponor fördelarskåp och schaktbotten för tappvatten och golvvärme

Innehavare/Utfärdat för

Uponor GmbH

Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

Produktbeskrivning

Uponors fördelarskåp och schaktbotten är tillverkat av galvaniserad plåt, pulverlackerad plåt samt aluminium för montering i byggnadsstomme. Uponors fördelarskåp och schaktbotten kan kombineras med Uponor Aqua PLUS genomföringar för Uponors skyddsrör med ytterdiameter 25, 28, 34 och 54 mm samt medierör med ytterdiameter 9,9, 12, 16, 17, 20, 25, 32, 40, 50 mm. Lösa gummimanschetter monteras på medierör och över änden på skyddsröret för att skapa en paraplyfunktion. Skåp avsedda för sprutläckage levereras med plastsivor vilka används som stänkskydd (gäller ej schaktbotten).

I rum med tätskikt på vägg kombineras installationsskåp med Uponor AQUA PLUS tätskiktsram vilket i sin tur ansluts mot väggens tätskikt, se separat typgodkännande C900528.

Fördelarskåpen och schaktbotten, se bilaga 1 för omfattning, är provade enligt SP-metod 5676 utgåva 2. Täthet är verifierat mot följande genomföringar, medierör, skyddsrör, skyddsrörsparaplyer och dränagesystem:

Verifierad produkt	Håldiameter i fördelarskåp	Uponor skyddsrör, dimension	Medierör, ytterdiameter	Låsclips (Ja/Nej)
Uponor Aqua PLUS Rör genomföring XS	32mm		Ø9,9, Ø12, Ø16, Ø17, Ø20	
Uponor Aqua PLUS Rör genomföring S	32, 34mm	Ø25/20, Ø28/23	Ø16, Ø17, Ø20, Ø25	Ja
Uponor Aqua PLUS Rör genomföring M	48mm	Ø28/23, Ø34/28	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40	Ja
Uponor Aqua PLUS Rör genomföring L	60mm	Ø34/28, Ø54/48	Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50	Ja: Ø34 Nej: Ø54
Uponor Aqua PLUS Läckageindikering M7		Ø25/20		
Uponor Aqua PLUS Skyddsrörsparaply 40mm		Ø34/28	Ø9,9 - Ø32	N/A
Uponor Aqua PLUS Skyddsrörsparaply 60mm		Ø54/48	Ø16 - Ø50	N/A

Avsedd användning

Produkternas avsedda användning är att vid inbyggnad av tappvattensystem, golvvärmesystem och övrigt

Typgodkännande C901126 | utgåva 1 | 2024-10-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1266901

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



vatten skapa ett vattentätt utrymme så att eventuellt utläckande vatten eller kondensvatten förhindras att komma i kontakt med material och produkter som inte tål fukt. Produkterna ska möjliggöra att läckage snabbt blir synligt och kondensvatten torkas eller leds ut ur byggnadsdelen till ett avlopp så att tillväxt av alger, mögel eller bakterier inte kan ske.

Handelsnamn

Se bilaga 1

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Vattentäta skikt

6:5331

Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar

6:5334, 6:9532

Utformning

6:625, 2:a stycket samt allmänt råd

Vattenutsatta invändiga golv och väggar

6:9531

Tillhörande handlingar

Mounting instruction new version – Swedish, daterad 2024-10-15

Mounting instruction new version – English, daterad 2024-10-15

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1266901 daterad 2024-09-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:

Uponor GmbH, Hackstavägen 1, 721 32 Västerås, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare

Uponor GmbH

Produktens typbeteckning

Se handelsnamn

Löpande tillverkningsnummer/datum

nr/datum

Typgodkännandets nummer

C901126

Egenskap

SP-metod 5676

Boverkets inregistrerade varumärke

†

RISE ackrediteringsnummer

1002

Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport O100115-1271599-A rev.1, O100115-1271599-B rev.2, O100115-1271599-C, O100115-1271599-D rev.2, O100115-1271599-E och O100106-1253033 från RISE.

Kommentarer

Fördelarskåpet med tillhörande genomföringar är provat enligt SP-metod 5676, metod 2.1 – 2.8. Tätskiktsanslutningen har verifierats enligt EAD 030436-00-0503 (Etag 022). Se typgodkännande C900528 för redovisning av testade tätskiktssystem samt monteringsanvisningar.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-10-27.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin', followed by a long horizontal flourish.

Martin Tillander

Bilaga 1

Artikelnummer	Produkter
1096937	Uponor Comfort Port Vario S WT 5x
1096938	Uponor Comfort Port Vario S WT 8x
1096939	Uponor Comfort Port Vario S WT 10x
1096940	Uponor Comfort Port Vario S WT 13x
1093573	Uponor Vario skåp nordic OW 550x850x108mm
1093574	Uponor Vario skåp nordic OW 850x850x108mm
1093575	Uponor Vario skåp nordic OW 1200x850x108mm
1093581	Uponor Vario skåp bottom 550x108mm
1093582	Uponor Vario skåpsbotten 850x108mm
1093580	Uponor Vario skåpsbotten PG 850x108mm
1093583	Uponor Vario skåpsbotten 1200x108mm
1088044	Uponor Vario skåp Push-12
1071574	Uponor Ready Port vattenmätarskåp VMS, Aqua Plus 650
1071575	Uponor Ready Port Vattenmätarskåp VMS, Aqua Plus 850
1096945	Uponor Ready Port vattenmätarskåp WT 9/7 V 550x650x125mm
1096946	Uponor Ready Port vattenmätarskåp WT 9/7 H 550x650x125mm
1096947	Uponor Ready Port Reno WT 400x400x70mm, 5/4
1087409	Uponor Aqua PLUS vattenutkastarskåp VU L, 250x250x70mm
1088751	Uponor Aqua PLUS skåp FS A, 350x350x118mm
1088752	Uponor Aqua PLUS skåp FS A, 350x350x108mm
1088774	Uponor Aqua PLUS skåp FS D, 350x550x118mm
1088758	Uponor Aqua PLUS skåp FS B, 550x500x118mm
1088759	Uponor Aqua PLUS skåp FS B, 550x500x108mm
1088760	Uponor Aqua PLUS skåp RS B, 550x500x108mm
1088767	Uponor Aqua PLUS skåp FS C, 750x500x118mm
1144911	SFG Uponor skåp kundanassad 550x850X205 mm
1144201	SFG Shunt cabinet 700X800X108 mm
1140237	SFG READY PORT SKÅP GALFAN 300X550X108
1136487	SFG Ready Port SB 680 botten fördelare
1136486	boAssyttom plate 680x260
1136483	SFG Ready Port SB 470 botten fördelare
1136482	SFG Ready port SB 470 botten
1135407	SFG Ready Port GV 1000 skåp 1000x800x108
1135403	SFG Ready Port GV 850 skåp 850x800x108
1135185	SFG Ready Port JM 400 skåp
1135184	SFG Ready Port JM 300 skåp
1134974	SFG READY PORT GV 700 skåp 700X800X108
1121409	SFG skåp 330X550X108
1116190	SFG READY PORT R2I skåp 350 X 500 X 160 SE
1105828	SFG READY PORT R2I skåp 550 X 750 X 108
1097111	SFG Ready Port R2I skåp 1000X750x108 GV
1097110	SFG Ready Port R2I skåp 850x750x108 GV
1097109	SFG Ready Port R2I skåp 700x750x108 GV
1096017	R2I skåp 550x750x108 GV
1095406	SFG R2I skåp 400X400X70
1095133	SFG skåp(R2I) 550X500X140 (VST)
1094887	SFG stomskåp 550 X 650 X 125 LEFT
1094886	SFG stomskåp 550 X 650 X 125 RIGHT
1094366	SFG tappvattensskåp INK höger /40 550X 850X 125 (R2I)
1094365	SFG tappvattensskåp INK vänster /40 550X 850X 125 (R2I)

Typgodkännande C901126 | utgåva 1 | 2024-10-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

1094166	SFG R2I skåp 450X500X108 MM /LEFT 40/RIGHT 40
1092816	SFG tappvattensskåp INK höger /40 550X 650X 125 (R2I)
1092815	SFG tappvattensskåp INK vänster /40 550X 650X 125 (R2I)
1092566	SFG R2I skåp 550X500X108 /25 vänster/ 25 höger
1092445	SFG R2I skåp 400X500X108 /40 vänster
1092444	SFG R2I skåp 400X500X108 /40 höger
1089155	SFG R2I skåp 400X400X108 /40 vänster
1089154	SFG R2I skåp 400X400X108 /40 höger
1089153	SFG R2I skåp 400X400X108 /25 höger
1089152	SFG R2I skåp 400X400X108 /25 vänster
1089085	SFG R2I skåp 750X500X108 /40
1089084	SFG R2I skåp 750X500X108 /25
1088934-3	R2I skåp 550x750x160 GV
1088934-2	R2I skåp 550x750x160 GV
1089834-1	R2I skåp 550x750x160 GV
1088308	SFG R2I skåp 400X400X108 MM
1088190	SFG tappvattensskåp INK 550X 650X 125 (R2I)
1088134	SFG R2I skåp TRYGGA BOENDE 350 X 350 X 118 (R2I)
1088080	SFG R2I skåp 450 X 500 X 108 MM
1088190-1	Tap water cabinet INK 550X650X125 (R2I)
1087565	SFG R2I skåp (RITNING NR UP000019)
1087490-1	tappvattensskåp InK 550X850X125 (r2I)
1087490	SFG tappvattensskåp INK 550X850X125 (R2I)
1083801	SFG R2I skåp
1119547	combiskåp 550X550X108
1135176	skåp 300X550X108
1135177	skåp 250X550X108
1121409	skåp 330X550X108
1121417	skåp 400X550X108
1121427	skåp 550x550x108
1121559	Modulskåp 1050X850
1135178	skåp 350X550X108
1140505	combi Port skåp 1800X580x145
1135179	skåp 800X550X108
1140506	CombiPort 1200x580x145