

Ahlsell a-collection kulventiler med presskopplingar

Innehavare/Utfärdat för

Ahlsell AB

Liljeholmsvägen 30, 117 98 Stockholm.

Organisationsnr: 556012-9206.

Tel: 08-685 70 00, fax: 08-685 70 96.

E-post: info@ahlsell.se hemsida: www.ahlsell.se

Produktbeskrivning

Ahlsell a-collection fullflödes kulventiler med presskopplingar, ventilerna finns med låg eller hög hals. Ventilerna ansluts med in eller utvändig rörgänga och/eller presskopplingar med V profil (AVi 1372V) eller M profil (AVi 1372M). Presskopplingarna är avsedda för mjuka, halvhårda och hårda kopparrör. Materialet i vattenberörda delar består av avzinkningshärdig mässingslegering.

Ventildimension, DN	Anslutningsgänga	Anslutning kopparrör
15	R1/2"	15 mm
15	R1/2"	18 mm
20	R3/4"	22 mm
25	R1"	28 mm
32	R1¼"	35 mm
40	R1½"	42 mm
50	R2"	54 mm

Kopplingarna har o-ringar av EPDM som är utformade för att läcka i opressat tillstånd. Vid sammanfogning av rördel och rör förutsätts att pressverktyg godkänt av typgodkännandets innehavare används. Stödhylsa ska användas vid fogning med mjuka och halvhårda kopparrör.

Avsedd användning

Avstängningsventil för kallt och varmt tappvatten samt värme/kylsystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Presskopplingarna är avsedda för sammanfogning med mjuka, halvhårda och hårda kopparrör. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

a-collection kulventil AVi 1372M.

a-collection kulventil AVi 1372V.

Typgodkännande SC0761-15 | 2017-12-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



5P07149



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Ventilerna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Ahlsell pressventiler AVi 1372V och 1372M, daterad 2017-09.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-05-0252. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Ahlsell AB, Hallsberg samt tillverkningsenhet 9537750.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Ventiler märks med:

Dimension	DN XX
Modell	AVi 1372M eller AVi1372V
Material	Low Lead

Förpackningar märks med:

Innehavare	Ahlsell AB
Boverkets inregistrerade varumärke	
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	RISE Certifiering 1002
Typgodkännandets nummer	SC0761-15
Ventilernas typbeteckning	AVi 1372M eller AVi1372V
Dimension	DN XX
Löpande tillverkningsår och vecka	år-vecka
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 6P02150A och 6P02150B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Avstängningsventilerna är godkända i enlighet med Produktregler nr 13 "Produktregler för avstängningsventiler".

Presskopplingarna är godkända i enlighet med NKB 12 "Produktregler för mekaniska kopplingar av metall för kopparrör".

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-12-20.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A series of overlapping, thin-lined geometric shapes (squares and rectangles) in a light gray color, creating an abstract background design.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman