

Försäkran om överensstämmelse

Vi
Uponor Infra AB
 513 81 Fristad

intygar härmed att


VÄGRÖR 225/200 – 902/800 6M SN8 PP MED MUFF, svart utsida och grön insida,

tillverkas enligt och uppfyller kraven i TRVK Väg och AMA Anläggning PBB. 55 enligt specifikation nedan. Godstjocklekar enligt EN-13476.

Kravspecifikation			
Produkt	Slagprov	Styvhet	Deformation
VÄGRÖR 225/200 6M SN8 PP	-20°, 1 m, 9 kg	SN8	≥ 30 %
VÄGRÖR 338/300 6M SN8 PP	-20°, 1 m, 9 kg	SN8	≥ 30 %
VÄGRÖR 450/400 6M SN8 PP	-20°, 1 m, 12,5 kg	SN8	≥ 30 %
VÄGRÖR 560/500 6M SN8 PP	-20°, 1 m, 12,5 kg	SN8	≥ 30 %
VÄGRÖR 684/600 6M SN8 PP	-20°, 1 m, 12,5 kg	SN8	≥ 30 %
VÄGRÖR 902/800 6M SN8 PP	-20°, 1 m, 12,5 kg	SN8	≥ 30 %

Uponor Infra AB:s kvalitets- och miljöledningssystem uppfyller kraven i ISO-9001:2008 och ISO-14001:2004, certifikat är utfärdat av DNV.

Undertecknat för tillverkaren av:



Linda Gustafsson
Kvalitets- och miljösystem
 Fristad, Sverige 2015-05-21