

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0789/98

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Mora blandarfästen och klämringsskopplingar

- Innehavare** Ostnor AB, Box 480, 792 27 MORA.
Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60, e-post: info@ostnor.com
Hemsida: www.ostnor.com organisationsnr: 556051-0207.
- Produkt** Mora blandarfästen och kopplingsatser innehållande klämringsskopplingar för PEX-rör, Alupex-rör och PB-rör. Dimensioner för PEX-rör: Ø 12x2,0, 15x2,5, 16x2,2 och 18x2,5. Dimensioner för Alupex-rör: Ø 16x2,0 och 16x2,2. Dimension för PB-rör: 16x2,2. Kopplingarna består av, kopplingsmutter, klämring, stödhylsa, nippel och för dimension 16 mm har stödhylsan en O-ring som extra tätning samt en isolerbricka för galvaniskt skydd.
Material i vattenberörda delar består av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering.
- Avsedd användning** Blandarfästen och klämringsskopplingar avsedda för sammanfogning av PEX-rör, Alupex-rör och PB-rör i tappvatten installationer.
- Handelsnamn** Blandarfästen:
Mora Fix 160 c/c; MA nr: 630280, 630281, 632408, 632409 och 632421.
Mora Fix 150 c/c; MA nr: 630282, 630283, 701030, 701031 och 701032.
- Ventilfäste:
Mora ventilfäste, MA nr: 632410 och 632429.
Kopplingsats handukstork, MA nr: 619150
- Packningssatser:
Lilla systemet för PEX-rör, MA nr: 632404 och 632405.
Vägg tätningssats för blandarfästen, MA nr: 632423, 632424 och 632425.
Packningssats 16-systemet, MA nr: 632440.
Anslutningskoppling PEX 12-G20 inv., 632442
Packningssats blandarfäste PEX 15, MA nr: 639909, 639922 och 639920.
Packningssats blandarfäste PEX 16, MA nr: 639912.

- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (*BBR*):
- Installationer för tappvatten 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket
- Tillhörande handlingar** Monteringsinstruktion väggbricka 150 c/c Rev.002-13.08 MA nr 89 06 64.
Monteringsinstruktion väggbricka 160 c/c Rev.001-13.08 MA nr 89 06 65.
Monteringsinstruktion ventilfäste för Ø12x2, 15x2,5 och 16x2,2 mm PEX-rör Rev. 001-13.08 MA nr 89 06 71.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 3D016910. Kontrollorgan: SINTEF.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning, märkningen utgörs av prägling på varje levererad produkt och omfattar:
- Stödhylsa avsedd för endast PEX är märkt med **Mora PEX** och **dimensionsbeteckning** (ytterdiametern för röret). Stödhylsa dimension 16 mm avsedd för Alupex, PB och PEX är märkt **Mora** och **d-16**.
- Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Kontrollorgan
- Mora**
†
SP SITAC 1002
0789/98
”enligt handelsnamn”
SINTEF
- Förpackning märks även med tillverkningsdatum.
- Bedömningsunderlag** Rapport nr 97E1 2794 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 3B04095 och O6870-682 från SINTEF, Norge.

Kommentarer Produkten är godkänd mot NKB Produktregler nr 18 "Mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer", daterad februari 1990. Samt enligt tillämpliga delar av SS 92 36 12, "Väggbeklädnader för våtrum".

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-08-17 och projektnummer PX03432.

Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2018-09-12.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.