

Golvbrunn, Purus Duschbrunn

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, SE-271 39 Ystad, Sverige.

Produktbeskrivning

Purus Duschbrunn är en golvbrunn som består av brunnshus tillverkat i ABS-plast och har bottenutlopp DN 50. Till Duschbrunn hör ett vattenlås, en klämring och en sil (galler), samtliga delar tillverkade i plast (polypropen PP). Silen är Ø150 och tillhör belastningsklass K 3 (300 kg). Duschbrunn kan förses med förhöjningsring FHP och FHP Flex enligt typgodkännande SC0036-11. Flödeskapacitet via brunnens utlopp är 1,6 l/s.

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

I utrymmen utan krav på vattentäta skikt kan golvbrunnen monteras i betongbjälklag alternativt i betongbjälklag med epoxibeläggning. Montering i epoxibeläggning kräver en tillsats till brunn.

Handelsnamn

Purus Duschbrunn - Ø150 mm, RSK nr. 7113527

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten*

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställets normflöden.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus golvbrunnar 227 33, daterad 2022-10-18.

Skötselanvisning golvbrunnar och golvrännor daterad 2023.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterad 2020-07-03 till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande 4713/90 | 2023-09-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1148014

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Purus AB, Södra Dragongatan 15, Ystad, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavare	Purus
Produktens typbeteckning	Purus Duschbrunn – ø 150 mm
Löpande tillverkningsnummer	nummer
Typgodkännandets nummer	4713/90
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

Produkt märks med:

Innehavare	Purus
Löpande tillverkningsdatum	åå/mm
RSK nummer KLÄMRING 150, AUTOMATISK, i plast	714 13 15
RSK nummer DUSCHBRUNN (vattenlås i plast)	711 35 32
RSK nummer P 150, SIL, (sil utan urtag, i plast)	713 84 16

Bedömningsunderlag

Rapporter 869826-1 rev1 och 177233 från DTI.
Rapporter P2 00524 och E30097C från SP.

Kommentarer

Purus duschbrunn har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-03-29.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-09-28.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric