

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0297/04

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: TAPPVATTEN
Avstängnings- och reglerventiler
Avstängningsventiler, manuella

EASYTOP RG/RS AVSTÄNGNINGSVENTILER MED ELLER UTAN BACKVENTILER SAMT BACKVENTILER

Innehavare	Viega Franz Viegner II GmbH & Co. KG. Ennester weg 9, DE-57439 Attendorn, TYSKLAND Tel : +49 27 62 61-0, Fax: +49 27 62 61-566. Hemsida: www.viega.com
Information lämnas av	VIEGA AS Blokken 36, DK-3460 Birkerød, Danmark Tel: 0045 4594 2950, Fax: 0045 4594 2969. E-post: viega.dk@viega.com , Hemsida: www.viega.dk
Produkt	Easytop RG i rödgods Avstängningsventil Model 2237, 2237.1 i storlekar DN 15-50 Avstängningsventil med backventil Model 2238, 2238.1 i storlekar DN 15-50 Backventil Model 2239, 2239.1 i storlekar DN 15-50 Easytop RS i rostfritt stål Avstängningsventil Model 2337 i storlekar DN 15-50 Avstängningsventil med backventil Model 2338 i storlekar DN 15-50 Backventil Model 2339 i storlekar DN 15-50
Avsedd användning	Avstängningskägelveil, med eller utan backventil samt backventiler, i rödgods alternativt rostfritt stål, avsedda att användas i tappvatten- eller värmesystem. Ventilerna skall anslutas till rörsystem via presskopplingar alternativt med gänganslutningar.
Handelsnamn	VIEGA Easytop RG alt Easytop RS

Godkännande	<p>Ovan nämnda kopplingar uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR</i>).</p> <p>Vatten & avlopp, Installationer för tappvatten 6:62, 2:a stycket Vatten & avlopp, Installationer för tappvatten, Utformning, m.m. 6:625, 1:a och 4:e stycket</p>
Tillhörande handlingar	Montageanvisning 2007
Kontroll	<p>Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollavtal/anvisning 93-7573-WNW, övervakat av ett oberoende tredjeparts organ, SVGW.</p> <p>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering, med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.</p>
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: R. Nussbaum AG, Olten
Märkning	<p>Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av:</p> <p>På produkten: Tillverkares symbol Viega Gång- / presskopplingsdimension "G xx" Rörytterdiameter (D_y) "yy mm"</p> <p>På emballage alt instruktioner: Tillverkaren namn Viega Boverkets registrerade varumärke + SITAC samt Akkrediteringsnummer SITAC 1422 Produktens typbeteckning (enl. Produkt) Typgodkännandets nummer 0297/04 Besiktningsorgan SVSW</p>
Bedömningsunderlag	Rapport nr 0207-4530, 0305-4655, 0210-4549, 0407-4848, 0409-4872 samt 0409-4873 från SVGW, Zürich. Kontrollrapporter NW-6110BN0608, DW-6310BO7025, DW-6110BO0004, DW-6110BO0003, NW6110BN0607 från SVGW



Swedish Institute for Technical
Approval in Construction



2008-07-03

Tg-bevis nr 0297/04**Kommentarer**

Avstängningsventilerna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 13 "Avstängningventiler", daterad oktober 1989. Backventilerna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 9 för backventiler, daterad januari 1990.

Vid sammanfogning av rör och ventil med presskoppling förutsätts att utrustning, godkänd av typgodkännandets innehavare, används.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2013-07-03



Ronald Green



Johan Åkesson