

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0628/79

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: DAGVATTEN
Dräneringsledning

BSAB PN

UPOLAN DSA DRÄNERINGSRÖR

Innehavare	UPONOR AB, 513 81 FRISTAD, tel: 033-17 25 00, fax: 033-26 07 00, E-POST: infose@uponor.com, INTERNET: www.uponor.se.
Produkt	UPOLAN DSA dräneringsrör med slitstyp 2 och rördelar enligt nedan av PEH (vissa delar av PVC) med D_i 80, 95 och 100 mm. Rören tillverkas enligt SS 3520. Rör med D_i 95 och 100 mm tillverkas dels med intagsöppningarna fördelade över rörets omkrets, dels med intagsöppningarna koncentrerade till rörets hjässa och placerade inom 40% av omkretsen med grön rand som centrumlinje.
Avsedd användning	Avledning av dräneringsvatten.
Handelsnamn	UPOLAN DSA.
Godkännande	Produktenerna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). Material, utförande m.m. 6:624, 1:a meningen
Tillhörande handlingar	1) Läggningsanvisningar för husgrundsdränering, daterade 97-05-01. 2) Tekniska Data "Uponor DSA Dräneringssystem", daterad November 2002. (Dock ingår ej flexbøj eller flexgrenrör i godkännandet)
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2000-01-21 bilaga till avtal daterat 1999-03-05 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP. Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare	Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe: 1) Uponor AB, Fristad.. 2) Vårgårda Plast AB, Vårgårda..
Märkning	Märkning av rör skall innehålla följande uppgifter: Innehavare, Material (<i>PEH</i>), Boverkets inregistrerade varumärke (), SITAC:s ackrediteringsnummer (<i>SITAC 1422</i>), Produktens typbeteckning (<i>UPOLAN DSA</i>), Typgodkännandebevisets nummer (<i>628/79</i>), Dimension, Slitstyp 2, Längd, Löpande tillverkningsdatum och Besiktningsorgan (<i>SP</i>). Märkning av rördelar skall innehålla följande uppgifter: Innehavare, Material (<i>PEH</i>), Boverkets inregistrerade varumärke (), SITAC:s ackrediteringsnummer (<i>SITAC 1422</i>), Produktens typbeteckning (<i>UPOLAN DSA</i>), Typgodkännandebevisets nummer (<i>628/79</i>), Dimension, Löpande tillverkningsdatum, Besiktningsorgan (<i>SP</i>) samt för grenrör även vinkel. Tillverkningsställe Vårgårda Plast AB märkes med intern kod.
Bedömningsunderlag	Rapporter nr 98H24594B, 94H20877, 94H20784, 92M63166, 7954:93 och från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Rapport nr P205946A, P205946B från övervakande tillverkningskontroll. Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad 1998-08-06.
Kommentarer	Rör med dimension D _i 95 mm uppfyller krav enligt SS 3542, dock ej beträffande innerdiameter. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 1998-10-12 Dnr 83-0418/98.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2008-07-07.



Tor Bakke



Johan Åkesson