

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



RÖRKLÄMMA FÖR Ø50/75/110 RÖR

RSK 381 1073 Ø50 Art.nr 19201 Grå

RSK 381 1075 Ø75 Art.nr 19301 Grå

RSK 381 1077 Ø110 Art.nr 19401 Grå

Rörklammern är tillverkad i PP plast (Polypropen).

Användningsområde:

För fixering av plaströr inomhus på vägg eller tak.

Montering:

- Skruva fast underdelen mot underlaget.
- Lägg röret i underdelen.
- Montera bandet på röret och haka fast ena tanden i underdelen.
- Tryck ned andra tanden i underdelen så att det hörs ett klickande ljud.

Rörklammern har M8-försänkning för att möjliggöra takhängning.

Byggbara distansklossar, höjd 10mm finns som tillbehör.

Distanskloss för rörklämma Ø50 RSK 381 1074

Distanskloss för rörklämma Ø75 RSK 381 1076

Distanskloss för rörklämma Ø110 RSK 381 1078

Faluplast rekommenderar ett klammeravstånd på 50-70cm.

Demontering:

Sätt en skruvmejsel mellan bandet och underdelen och tryck så att tanden fjädrar inåt och drag samtidigt röret uppåt.

Rengöring:

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att den torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast