

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



SPILLTRATT FÖR LIMNING Utlopp 32 mm

RSK 803 6583 Art.nr 73900 Vit

RSK 803 6584 Art.nr 73901 Grå

Spilltratten är tillverkad av ABS (Akryl Butadien Styren) och är avsedd för limning (Den har ingen gummipackning som tätar mot rör. Måste limmas!) Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning av tvättmaskinsavlopp/dräneringsrör
Utlopp spilltratt är Ø32mm
OBS Måste limmas !

Montering:

Märk ut placering och skruva fast i vägg
Det anslutande röret bör vara tillverakt av ABS (eller annat limbart material) och ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Röränden ska fasa/rengöras från kapspånor, innan det limmas mot spilltratt.
Röret limmas med lämpligt lim som fäster mot ABS.

Beroende på typ av installation behövs klamring av utloppsrör.
För stående installationer rekommenderar vi 2st klammer per meter.

Sväljkapacitet 0,6l/sek

Tänk på att plastdelar är relativt mjuka. Var noggrann att alla delar löper in rätt.
Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast