

Faluplast

# GOLVBRUNNSFIXTUR ROBUST

RSK 712 9556  
NRF 451 5995  
VVS 153101550  
LVI 331 9725

ART.NR 65089

Passar till alla golvbrunnar från Faluplast samt andra fabrikat med Ø 220 mm fläns.



Monteringsanvisning finns även på [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com)



## FALUPLAST GOLVBRUNNAR



IDA (ST75)  
RSK 711 0848 / NRF 451 6095



BODIL (BT75)  
RSK 711 0849 / NRF 451 6096



RUT (ROT75)  
RSK 711 0851 / NRF 451 6098



SIV (ST50)  
RSK 711 0850 / NRF 451 6097



FLEXIBRUNN  
RSK 711 0847 / NRF 451 6094



7 392791 650896

## FÖRANKRA GOLVBRUNNEN ENKELT OCH STABILT

Faluplast golvbrunnsfixtur uppfyller gällande branschregler för fixering av golvbrunnar i betongbjälklag. Stödet justeras i steglöst vilket gör att du lätt kan mäta in golvbrunnen i våg och höjd. Det är dessutom stadigt.

- Steglöst justerbar
- Tål mycket hög belastning, över 100 kg uppifrån
- Förberedd för olika fästelement: spikplugg, spikpistol, cellplastspik, skruv
- Passar även andra fabrikat med Ø 220 mm fläns
- Fötterna kan stickas ner genom armeringsnätet
- Golvbrunnsfixturen sticker inte upp över golvet
- Alla golvbrunnar från Faluplast självlåser i ROBUST med ett enkelt tryck



Vid extra tjockt betongbjälklag använd ROBUST förhöjningssats.

RSK 712 9805  
NRF 451 6022



Har du några frågor,  
tveka inte att kontakta oss!

Faluplast  
Tunavägen 91-93  
791 61 Falun

Tel +46 23 26 000  
info@faluplast.com  
www.faluplast.com

