



## LK Ram/lucka UNI TAK

Ram med lucka som är försedd med gångjärn, för montering i tak.

Tillverkad av 1mm pulverlackerad stålplåt, vit kulör RAL 9016.

Som standard är luckan försedd med skruvmejsellås och som tillbehör finns ett nyckellås.



Luckan har 4 st dräneringspunkter för läckageindikering och är testad och godkänd tillsammans med LK Fördelarskåp UNI enligt NT VVS 129. Följande gäller för tappvatteninstallation: då läckage- indikeringen sker genom hålen i luckan ska skåpet placeras i utrymme med vattentätt golv. För att uppfylla NT VVS 129 ska endast ett lager gips eller takskena monteras mellan skåp och ram.

Luckan har utfallande ram för att täcka håltagningen som görs motsvarande skåpets storlek. Ramen täcker 15 mm utanför skåpets kant.

Levereras inkl. rödplastplugg för igensättning av LK Fördelarskåp UNI:s dräneringshål.

OBS! När lucka för takmontage monteras tillsammans med LK Fördelarskåp UNI ska de blå plastskivorna (sprutskydd) som följer med skåpet ej monteras!



Artikel	Avsedd för	Yttermått (B x H x D)	Vikt (kg)	Förpackning
188 21 37	UNI 350	390 x 580 x 26 mm	2,7	1/5/80