



LK Prefabskåp UNI 5/3 mini

- Typgodkänd och provad enligt SP-metod 5676.



LK Prefabskåp UNI 5/3 mini är ett läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp för 5 st kallvattenanslutningar samt 3 st varmvattenanslutningar. Förberett för matning med stam underifrån.

Levereras inklusive kulventiler med blått vred för kallvatten resp. rött vred för varmvatten. Kulventilerna har anslutning G20 utv. Euroconus. Levereras komplett med erforderliga skåpsgenomföringar och LK Tomrörspareply LP för både matning samt kopplingsledning. 8 st LK Pressanslutningskoppling AX16xG15 för kopplingsledning ingår.

Samtliga fördelare, kopplingar samt kulventiler är av avzinkningshärdig mässing. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant och godkända enligt NT VVS 129. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår.

För att kunna montera och få plats med dränageröret måste skåpet monteras på min höjd 250 mm från undersida skåpsbotten till färdigt golv. Dränageröret ska monteras med fall.

OBS! LK Ram/lucka INB respektive UTV Kopplingskåp UNI 350x350 beställs separat, passar till LK Prefabskåp UNI 5/3 mini.



Artikel	Bredd	Höjd	Djup	Antal stick KV	Antal stick VV	Vikt (kg)	Förpackning
188 25 60	350 mm	350 mm	95 mm	5	3	5,9	1/42