



LK Kopplingsskåp UNI 250x250

- Typgodkänd och provad enligt SP-metod 5676.


LK Kopplingsskåp är ett kompakt kopplingsskåp med plats för fyra anslutningar utan gruppavstängning och tre med gruppavstängning. Skåpet kan också användas för att skarva rör i vägg. Skåpet kan även användas till att koppla en vattenutkastare VUK med kall- och varmvatten. Vattenutkastarens rör dras genom skåpets rygg där knockout hål förses med genomföringar. Det finns fyra hål i skåpets botten, samt fyra knockout hål uppåt och två knockout hål åt båda sidor.

Levereras komplett med lucka vit kulör RAL9016. Skåpet ska ej monteras med luckan in i rum med tätskikt på vägg. Placering av kopplingsskåpet kan ske i yttervägg på den varma sidan.

Skåpet samt luckan är tillverkat av pulverlackerad stålplåt. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant. LK Dränagebøj V2 komplett är bipackad för läckagindikeringen ur vägg.

Skåpet kompletteras med erforderligt antal rör genomföringar, separat artikel:

- Rör 12-16-20 använd LK Rör genomföring 12-20 LP
- Rör 20-25 använd LK Rör genomföring 20-25 LP
- Rör och tomrör 25 använd LK Rör genomföring 25 LP
- Rör och tomrör 32-34 använd LK Rör genomföring 32-34 LP
- Tomrör 44 mm använd LK Rör genomföring 32 RiR LP



Artikel	Bredd	Höjd	Djup	Mått lucka (B x H)	Anslutning	Vikt (kg)	Förpackning
188 27 06	250 mm	250 mm	70 mm	280 x 280 mm	Max 3 st med gruppavst.ventil /Max 4 st utan	2,6	1