

# ALPHA2 GO

Nya ALPHA2 GO är ett premiumval som erbjuder hög prestanda och och flertalet smarta funktioner. Den är avsedd för att ersätta både integrerade UPM- och fristående cirkulationspumpar.

Tack vare den mobilanpassade guide installationen i Grundfos GO-appen får du en exakt injusterad pump som optimerar både komfort och energieffektivitet. Du kan dessutom enkelt kopiera inställningar från den tidigare pumpen för en smidig övergång.

**ALPHA2 GO, utöver ALPHA1 GOs fördelar har även ALPHA 2 GO**

- Möjlig ersättning av integrerade UPM- och fristående cirkulationspumpar
- Guidad installation för optimerat driftsläge
- Driftlogg/händelsehistorik
- Automatisk avluftning
- Injustering av värmesystem
- Förbättrad AUTOADAPT



ALPHA2 GO

## Tekniska specifikationer

|                              |                                                |                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Flöde max*                   | 4,8 m <sup>3</sup> /h                          |                                              |
| Lyfthöjd max.*               | 9 m                                            |                                              |
| Effektingång max.*           | 90 W                                           |                                              |
| Nominell spänning            | 1 × 220-240 V, 50/60 Hz                        |                                              |
| Energi (EEI)                 | ≤ 0,16 to 0,20*                                |                                              |
| Akustisk ljudtrycksnivå (Lp) | < 25 dB(A)                                     |                                              |
| Kapslingsklass               | IP44<br>K-version: IPX4D                       |                                              |
| Anslutningstyp*              | G1, G1 1/2, G2                                 |                                              |
| Inbyggnadslängd*             | 130 mm, 180 mm                                 |                                              |
| Omgivande temperatur         | 55 °C                                          | 70 °C                                        |
| Vätsketemperatur*            | -10 ... 110 °C<br>K-version:<br>-20 ... 110 °C | -10 ... 75 °C<br>K-version:<br>-20 ... 75 °C |

\*beroende av modell

## Kapacitetskurva

