



BA 4166 Säkerhetsventil

Benämning

Höglyftande säkerhetsventil. Avblåsningskapaciteten gäller vid ett tryck som med 10% överstiger öppningstrycket.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem.

Konstruktion

Fjäderbelastad membransäkerhetsventil med mjuktätande kägla. Levereras med förinställt öppningstryck.

Tryck och temperatur

Arbets temperatur: 0°C (-20°C med glykolblandat vatten)/+120°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Ventilhus	Mässing CW617N
Membran	EPDM
Fjäder	Rostfritt stål

BA 4166 Säkerhetsventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Öppningstryck bar	Avblåsnkap kW
0741660150	5535332	1 x 1 1/4	1,5	284
0741660200	5535337	1 x 1 1/4	2,0	358
0741660250	5535338	1 x 1 1/4	2,5	183
0741660300	5535339	1 x 1 1/4	3,0	449
0741660350	5535340	1 x 1 1/4	3,5	504
0741660400	5535341	1 x 1 1/4	4,0	550
0741660450	5535342	1 x 1 1/4	4,5	573
0741660500	5535343	1 x 1 1/4	5,0	642
0741660600	5535344	1 x 1 1/4	6,0	230