

Glidex

Silikonpasta



PRODUKTBESKRIVNING

GLIDEX Silikonpasta är framställt av en klar, luktsvag silikonolja.

GLIDEX Silikonpasta fås i en liten och praktisk plasttub med svamppåstrykare (typ skokrämtub) för direkt påföring utan spill.

TEKNISKA EGENSKAPER:

- Glidmedel vid montering av plastmuffrör, gummilister och -packningar.
- Glidmedel vid dragning av installationskablar i rör.
- Fuktisolering av strömförande delar.
- Effektivt och snabbverkande smörjmedel till tröga lås, gångjärn, beslag, verktyg mm.
- Motverkar gummits åldrande.
- Torkar inte in varför justering i efterhand är möjlig.

GODKÄNNANDE:

- GLIDEX Silikonpasta är GODKENDT TIL DRIKKEVAND av Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark:



GODKENDT
TIL DRIKKEVAND

Godkendelse nr: 06/00005

- TZW/UBA-godkänt för dricksvatten.

BRUKSANVISNING:

- Rengör delarna från sand, jord och annan smuts.
- Tryck fram en sträng silikonpasta av 1-2 cm bredd på svampen och fördela med ett lätt tryck silikonpastan jämnt över de delar som ska sättas ihop/behandlas. Hopsättningen genomförs.
- VARNING! Spill på golv eller skosulor kan innebära stor risk för halkolyckor.
- Använd aldrig silikonolja i samband med måleriarbete. Även mycket små mängder förhindrar att målarfärgen fäster.

EMBALLERING:						
	Emballage	Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI- nr.
50 g tub m. svamp	24 stk./kart.	2000005	061722001	3115109	9507842	2241402
200 g tub m. svamp	12 stk./kart.	2000020	061722020	3136138	9507815	2241407

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videor, bruksanvisningar m.m. finns på: www.unipak.dk

Vi utvecklar fortlöpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.

Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.