

M22 kopplingar för kopparrör, och PEX rör



- Integrerad stödhylsa M22 för koppel och tillbehör
- Temperatur: Max 100°C
- Tryckklass: PN 10
- För värme- och kylanläggningar

Beskrivning *M22 koppling*

Användningsområde

Kompressionskopplingarna och Pex kopplingarna används för att ansluta koppar och Pex rör till MMA's koppel och koppel tillbehör.

Beskrivning

Den används även till koppel, övergångsnipplar och andra koppel tillbehör med M22.



Tekniska data *M22 koppling*

Tryckklass

PN 10

Max temperatur

100°C

Material

Mässing

O-ringar EPDM



Beställningsbeteckningar *M22 koppling*



Beställningsbeteckningar Kompressionskopplingar

RSK-nummer	Artikel-nummer	Benämning	Beskrivning
184 00 01	FD8C30M2216K10SE0	Kompressionskoppling	M22/16K10
184 00 02	FD8C30M2216K12SE0	Kompressionskoppling	M22/16K12
184 00 03	FD8C30M2216K15SE0	Kompressionskoppling	M22/16K15
184 00 04	FD8C30M2216K16SE0	Kompressionskoppling	M22/16K16
184 00 05	FD8C30M2216K18SE0	Kompressionskoppling	M22/16K18
184 00 85	FD8C3002216K12SESCHRO	Kompressionskoppling förkromad	M22/16K12
184 00 82	FD8C3002216K15SESCHRO	Kompressionskoppling förkromad	M22/16K15

Beställningsbeteckningar PEX koppling

RSK-nummer	Artikel-nummer	Benämning	Beskrivning
480 61 66	FD8C50M2212002SE0	PEX koppling	M22/12/2
480 61 67	FD8C50M2214002SE0	PEX koppling	M22/14/2
480 61 69	FD8C50M2218002SE0	PEX koppling	M22/18/2
480 60 16	FD8C50M2218025SE0	PEX koppling	M22/18/2,5