

FM Mattsson Siljan, termostatblandare för dusch och bad

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

FM Mattsson Siljan termostatblandare finns i utförande för dusch och badkar med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm. Badkarsblandarna har utloppspip med omkastare för flöde till badkar eller duschslang. Blandarna är tryckbalanserade och tillverkas av avzinkningshårdiga mässingslegeringar, legeringarna som används är blyfria (LF) eller har ett lågt innehåll av bly. Blandarna levereras med typgodkända backventiler i inloppen.

Avsedd användning

Termostatblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Siljan termostatblandare. Se bilaga 1.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8) ¹:

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4, 5 och 6§§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Installationer av tappvatten

BFS 2024:9, 2 kap. 33§

Typgodkännande SC1006-15 | 2025-11-17


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1317332

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten	BBR 6:62
Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål	BBR 6.621
Tappvatten	BBR 6:623
Återströmning	BBR 6:624
Utformning	BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FM Mattsson Siljan, Rev. 023-25.11.01 FMM nr. 100 42 76.
Monteringsanvisning för duschset, Rev. 000-25.11.01 FMM nr. 101 06 41
Monteringsanvisning för takdusch, Rev. 000-25.11.01 FMM nr. 100 50 37

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC1006-15
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport SBF2015F0402 från SINTEF.
Rapport 5P01669-17E, 5P01667-17F_Rev1 och 5P01669-18 från RISE
Certifikat: 1085-0831 2028/2/6 från OFI
Certifikat: Z-388299-24-Hy105 och Z-373464-23-Hy102 från Hy
Certifikat KIWA-21-DW-10119-2 2024 från KIWA

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Duschutlopp hänförs till grupp 1, badkarsutlopp hänförs till grupp 2.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-10-28.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-11-16.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric

Bilaga 1

Siljan 83800000, Termostatblandare för dusch, utlopp ned, c/c 160 mm.
Siljan 83801500, Termostatblandare för dusch, utlopp ned, c/c 150 mm.
Siljan 83810000, Termostatblandare för dusch, utlopp upp, c/c 160 mm.
Siljan 83811500, Termostatblandare för dusch, utlopp upp, c/c 150 mm.
Siljan 83840000, Termostatblandare för dusch, utlopp upp/ned, c/c 160 mm.
Siljan 83841500, Termostatblandare för dusch, utlopp upp/ned, c/c 150 mm.

Siljan 83900000, Termostatblandare för bad & dusch, utlopp ned, c/c 160 mm.
Siljan 83901500, Termostatblandare för bad & dusch, utlopp ned, c/c 150 mm.
Siljan 83910000, Termostatblandare för bad & dusch, utlopp upp/ned, c/c 160 mm.
Siljan 83911500, Termostatblandare för bad & dusch, utlopp upp/ned, c/c 150 mm.
Siljan 83915000, Termostatblandare för bad & dusch, utlopp upp/ned, c/c 160 mm.

Siljan 83821000, Termostatblandare med duschpaket 160 c/c
Siljan 83822500, Termostatblandare med duschpaket 150 c/c
Siljan 83831000, Termostatblandare med takduschpaket 160 c/c
Siljan 83832500, Termostatblandare med takduschpaket 150 c/c
Siljan 83931000, Termostatblandare för bad med takduschpaket 160 c/c
Siljan 83932500, Termostatblandare för bad med takduschpaket 150 c/c

Siljan 83700000, Siljan duschset
Siljan S600366, Siljan handdusch
Siljan S600367, Siljan takdusch